

Astratherm Steinwoll-Rohrschalen alukaschiert

Artikel Nr. Beispiel: 050STA020015

Konzentrisch, maßgenaue Steinwoll-Rohrschalen, einseitig geschlitzt, kaschiert mit einer reißfesten Rein-aluminiumfolie, in AS Qualität nach AGI Q132, stark wasserabweisend (hydrophobiert nach AGI Q132/DIN 13472) und geruchsneutral. Einfache Montage durch doppelseitiges Kleband zum Verschließen der Rohrschale.



Brandklasse: A2 gemäß EN 13501-1, sowie DIN 4102-1
Wärmeleitkoeffizient: 0,037 W/(mK) nach DIN 52613
Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000 °C
Raumgewicht: 80–85 kg/m³
Temperaturbereich: 250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung
Abmessungen: grundsätzlich ist jede Dimension möglich
Länge: 1 m
Verpackung: in Kartons (39 x 39 x 101 cm) 12 Ktn/Palette

Rohr außen		Dämmstärke (mm)								
∅		20	25	30	40	50	60	70	80	100
Zoll	mm	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.	m/Ktn.
	15	42	30	25	16	9				
3/8	18	42	30	25	16	9	6			
1/2	22	36	25	20	12	9	6			
	25	30	25	20	12	9	6			
3/4	28	30	25	20	12	9	5			
	33	25	20	16	9	8	5	4	4	2
1	35	25	20	16	9	7	5	4	4	2
	38	25	20	15	9	7	4	4	4	2
1 1/4	42	20	16	12	9	6	4	4	3	2
1 1/2	48	16	16	11	9	6	4	4	3	2
	54	16	12	9	6	5	4	4	2	2
	57	15	12	9	6	5	4	3	2	2
2	60	12	9	9	6	5	4	3	2	2
	64	12	9	9	6	4	4	3	2	2
	70	9	9	8	5	4	4	3	2	
2 1/2	76	9	9	7	5	4	4	2	2	
3	89	9	6	6	4	4	2	2	2	
	102	6	5	4	4	3	2	2	2	
	108	6	5	4	4	2	2	2	2	
4	114	5	4	4	4	2	2	2		
	125	4	4	4	2	2	2	2		
	133	4	4	4	2	2	2	2		
5	140	4	4	3	2	2	2			
	159			2	2	2	2			
	169			2	2	2	2			
	180			2	2	2	2			
	200			2	2	2	2			
	219			2	2	2	2			

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Warengruppe: 50

Verarbeitungshinweis: gemäß ÖNORM B 2260 und DIN 4140 ist eine zusätzliche Fixierung von mind. 6 Windungen Bindedraht pro lfm Isolierung erforderlich.